Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 11:42

Link do produktu: https://max-mar.com/hardy-tools-pulsoksymetr-napalcowy-fingertip-500-norma-en60601-p-2232.html



Hardy Tools - Pulsoksymetr napalcowy FINGERTIP 500 Norma EN60601

Cena brutto	**19,00 zł**
Cena netto	**15,45 zł**
Kod EAN	**5906642082426**
Producent	**Hardy Tools**

Opis produktu

Pulsoksymetr napalcowy medyczny FINGERTIP 500

Pulsoksymetr FINGERTIP 500 to urządzenie proste w obsłudze. Doskonale nadaje się do zastosowań profesjonalnych w szpitalach, przychodniach oraz dla użytkowników indywidualnych. **Pulsoksymetr**posiada duży, czytelny i kolorowy wyświetlacz **OLED** z różnymi poziomami jasności, prezentacją fali pletyzmograficznej oraz charakteryzuję się solidnością wykonania.
Pulsoksymetrpo nałożeniu na palec w sposób nieinwazyjny w ciągu kilku sekund pokazuje wynik wysycenia krwi, tętno oraz wartość indeksu perfuzji.

Zgodność z normą PN-EN 61326-1:2013-06 dotyczącej wyposażenie elektrycznego do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach.
Produkt certyfikowany.

- Prosty w obsłudze. Nadaje się do zastosowań profesjonalnych w szpitalach, przychodniach, jak również dla użytkowników indywidualnych.
- Dokonuje pomiaru w sposób nieinwazyjny
- Naciskając jeden przycisk mierzysz trzy istotne funkcje życiowe
- Szybki pomiar (około 7 sekund)
- Niewielkie rozmiary, lekki i wygodny w użytkowaniu
- Posiada kolorowy wyświetlacz LCD typu OLED
- Cztery kierunki trybu wyświetlania zmieniane jednym przyciskiem
- Fala przebiegu słupkowa, tzw. fala PLETH
- Saturacja to stopień wysycenia tlenem krwi tętniczej i oznaczona jest jako SpO2. Wartość podawana jest w procentach, a jej prawidłowy wynik mieści się w granicach 95-98%. Wyjątek stanowi grupa osób po 70 rż., gdzie prawidłowa wartość wynosi 94-98%.
- Indeks perfuzji (PI) pokazywany jest w procentach oraz określa przepływ krwi obwodowej.
- Prawidłowe tętno (puls) znajduje się w przedziale od 60 do 100 uderzeń serca na minutę. Określone jest symbolem PRbpm.

Przeznaczony dla osób:

- Z zaburzeniami oddychania
- Astmatyków i Anemików
- Osób czynnie uprawiających sport
- Z problemami układu krążeniowego
- W przypadkach niedotlenienia organizmu, dużym ubytku krwi
- Osób chcących monitorować swoje parametry życiowe
- Bezpieczny dla kobiet w ciąży

Specyfikacja:

- Typ wyświetlacza: wyświetlacz OLED
- SpO2 Zakres pomiarowy:
- 70% -79% Dokładność: ± 3%

- 80% -99%; Dokładność: ± 2%
- Poniżej 70% brak wymagań Rozdzielczość: ± 1%
- Zakres pomiarowy: 25BPM —250BPM Dokładność: ± 1BPM lub ± 1% (większy)
- Zasilanie: dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V (brak w zestawie)
- Pobór mocy: poniżej 30 mA
- Automatyczne wyłączanie: produkt wyłącza się samoczynnie, gdy żaden palec nie znajduje się w produkcie przez 8 sekund.
- Środowisko pracy: Temperatura: 5 ° C –40 ° C Wilgotność: 15% - 80% Ciśnienie atmosferyczne: 70 kPa 106 kPa
- Transport, środowisko przechowywania: Temperatura: -10 C 55 C Wilgotność: 95% Ciśnienie atmosferyczne: 50 kPa 106 kPa, nie -gaz korozyjny i dobrze wentylowane otoczenie.
- Czas pracy na bateriach: około 20 godzin
- Wymiary: 58mm x 31mm x 32mm
- Waga z bateriami: ok. 50g
- Kolor granatowo-biały
- Produkt certyfikatowany
- 4 kierunki trybu wyświetlania
- Fala przebiegu: słupkowa, fala PLETH