

Link do produktu: <https://max-mar.com/hpa-montazownica-hpa-bravo-line-m-42-wyważarka-bravo-line-b-45-ad-klucz-pneumatyczny-kompozytowy-12-t-rex-1280-nm-p-2157.html>



.HPA - Montażownica HPA Bravo Line M 42 + Wyważarka Bravo Line B 45 AD + Klucz pneumatyczny kompozytowy 1/2" T-Rex 1280 Nm

Cena brutto	16 000,00 zł
Cena netto	13 008,13 zł
Kod EAN	8001063632520
Producent	Magneti Marelli

Opis produktu

Promocja miesiąca !

Obniżamy cenę do 11700 tys. z ~~16 000~~ tys. za zestaw składający się z wyważarki HPA Bravo Line B45 AD, montażownicy Bravo Line M 42 oraz gratisowego klucza kompozytowego T-Rex 1/2"

Bravo Line B 45 AD Mikroprocesorowa wyważarka, automatyczny start, automatyczny pomiar parametrów, w zestawie stożki, wrzeciono, blokada, szczypce (bez pokrywki ochronnej)

Funkcje:

- Równoważenie mikroprocesora z samokalibracją i autodiagnostyką.
- Ręczne wprowadzanie danych.
- 7 specjalnych zastosowań dla felg aluminiowych.
- Prędkość poziomowania (od 150 do 200 obr / min).
- Automatyczne wskaźniki odległości i średnicy.
- Automatyczne hamowanie koła na końcu obrotu.
- Automatyczny start po opuszczeniu osłony.
- Podświetlany wyświetlacz LED.
- Duży wybór programów ułatwiających obsługę maszyny.
- Wizualizuj nierównoważone wartości w gramach lub uncjach.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 115/230 V-1Ph-50/60 Hz
- Średnica wału: 40 mm
- Maksymalna średnica opony: 1110 mm (43,7 ")
- Maksymalna szerokość opony: 580 mm (22,8 ")
- Ciśnienie: 8-10 barów
- Moc silnika: 0,9 / 1,2 KW - 3Ph - 400 V - 50 Hz
- Czas ważenia: 7 sekund.
- Waga: 70 kg
- Hałas podczas pracy: 70 DB (A)

Montażownica do opon **Bravo Line M42 FS** to jeden z głównych elementów, jaki każdy zamierzający efektywnie konkurować warsztat samochodowy powinien posiadać. Profesjonalna montażownica do opon jest w stanie szybko zmaksymalizować oraz poszerzyć ofertę usługową zakładu, będąc w efekcie inwestycją, która potrafi szybko zwrócić koszty. Montażownica ogumienia to nowoczesne narzędzie, bez którego zarówno naprawa jak i prawidłowa diagnostyka pojazdu byłaby zwyczajnie niemożliwa do wykonania.

Charakterystyka:

- automatyczna obsługa felg od 11 do 24 cali

- zewnętrzny rozstaw do 22 cali
- blokada mechaniczna trzpienia
- standardowy zbijak z pneumatycznym cylindrem
- jedna prędkość robocza stołu
- pneumatyczne odchylane ramię ze zmienną osłoną
- komplet osłon do alufelg w komplecie
- inflator z manometrem (opcja w modelu FS).
- ramię pomocnicze do felg nietypowych (opcja)

Dane techniczne:

- moc zbijaka: 12000 N (przy 10 bar)
- otwarcie zbijaka: 400 mm
- maksymalna średnica opony: 1140 mm (44.5)
- maksymalna szerokość opony: 350 mm (14)
- ciśnienie: 8-10 Bar
- napięcie zasilania: 400V - 3Ph - 50Hz
- moc silnika: 0,75 kW
- prędkość stołu: 6 rpm
- waga: 223 kg
- poziom hałasu podczas pracy: 70 dB (A)

Rewelacyjny klucz kompozytowy. Polecany zarówno serwisom samochodowym, wulkanizacyjnym jak i prywatnym użytkownikom. Dobry stosunek jakości do ceny, niewielka waga i bezawaryjność.

Mechanizm Twin Hammer:

- 2-stopniowa regulacja mocy dla prawych oraz lewych obrotów
- Precyzyjny spust - płynne regulowanie prędkości
- Dobrze wyważony środek ciężkości dający komfort pracy
- Kompozytowo - aluminiowa obudowa tylko 1,9 kg

Dane techniczne:

- Wrzeciono: 1/2
- Max. moment obrotowy: 1280 Nm
- Obroty (obr/min): 8000
- Masa: 1,9 kg
- Ciśnienie robocze: 6,3 bar
- Przyłącze powietrza w zestawie 1/4