Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:11

Link do produktu: https://max-mar.com/magneti-marelli-mm-superlift-5000scx-podnosnik-nozycowy-pod-geometrie-kol-z-wewnetrznym-podnosnikiem-podprogowym-o-udzwigu-5500kg-p-4210.html



Magneti Marelli - MM Superlift 5000SCX - podnośnik nożycowy pod geometrię kół, z wewnętrznym podnośnikiem podprogowym o udźwigu 5500kg

Cena brutto	**41 939,93 zł**
Cena netto	**34 097,50 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Kod EAN	**8050947037579**
Producent	**Magneti Marelli**

Opis produktu

Podnośnik nożycowy przeznaczony pod geometrię kół, z wewnętrznym podnośnikiem podprogowym o udźwigu 5500kg

Cechy podnośnika:

- Najwyższa jakość: Precyzyjna produkcja z wykorzystaniem cięcia laserowego i zrobotyzowanego spawania
- Trwała technologia: Solidny i niezawodny napęd hydrauliczny, prawie bezobsługowy
- Moc podnoszenia: Mechaniczny układ dźwigniowy zapewniający podnoszenie z pełną mocą
- Maksymalne bezpieczeństwo: Hydrauliczny podwójny system blokady opuszczania; system awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania; bezpieczne opuszczanie z sygnałem ostrzegawczym
- Nowoczesny design: Podnośnik malowany proszkowo w atrakcyjnym antracytowym kolorze
- Precyzyjnie wykonana dwustronna konstrukcja zębów bezpieczeństwa
- Bezpieczne opuszczanie z sygnałem ostrzegawczym
- Zawór bezpieczeństwa układu hydraulicznego
- Wyłącznik krańcowy
- Odporne na ścieranie płyty ślizgowe do ustawiania geometrii 4 kół
- Przewodowy pilot zdalnego sterowania
- Oświetlenie LED
- 4 gumowe dystanse

Wyposażenie standardowe:

- Regulowane obrotnice
- Przełącznik fotoelektryczny

Dane techniczne:

- Udźwig 5500 kg
- Napęd Elektrohydrauliczny
- Wysokość podnoszenia podnośnika głównego 2200 mm
- Wysokość podnoszenia podnośnika wewnętrznego 450 mm
- Minimalna wysokość najazdów 380 mm
- Długość najazdów 5000 mm
- Długość najazdów podnośnika wewnętrznego 1560-1770mm
- Szerokość najazdu 670 mm
- Czas podnoszenia ≤55 s
- Czas opuszczania ≤55 s

- Czas podnoszenia podnośnika wewnętrznego ≤10s
- Czas opuszczania podnośnika wewnętrznego ≤20s
- Długość całego podnośnika 5500 mm
- Szerokość całego podnośnika 2140~2240 mm
- Zasilanie 3/N/PE~380V, 50Hz,10A
- Moc silnika 2.2 kW
- Olej hydrauliczny 18 l
- Przyłącze sprężonego powietrza 6-8 bar
- Temperatura otoczenia 5-40°C
- Wilgotność otoczenia 30-95%
- Głośność < 70 db
- Temperatura przechowywania -25°C~55°C
- Zabezpieczenie elektryczne 3C16 A

Wyposażenie opcjonalne (niezbędne dla montażu naposadzkowego):

- najazdy (007935011060)
- pokrywy przewodów (007935011060)

W cenę podnośnika wliczony jest transport i montaż u klienta, po uprzednim potwierdzeniu wykonania wymaganego podłoża i przygotowaniu miejsca do montażu.