Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:34

Link do produktu: https://max-mar.com/magneti-marelli-mobilny-podnosnik-nozycowy-niskiego-podnoszenia-mmuz30lm-p-2459.html



Magneti Marelli - Mobilny podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia MMUZ30LM

Cena brutto	**11 474,28 zł**
Cena netto	**9 328,68 zł**
Kod EAN	**8050947090215**
Producent	**Magneti Marelli**

Opis produktu

Mobilny podnośnik nożycowy niskiego podnoszenia MMUZ30LM

Najwyższa jakość: Precyzyjna produkcja z wykorzystaniem cięcia laserowego i zrobotyzowanego spawania
Trwała technologia: Solidny i niezawodny napęd hydrauliczny, prawie bezobsługowy
Moc podnoszenia: Stabilna, wysokowytrzymała konstrukcja zapewnia dużą moc podnoszenia
Maksymalne bezpieczeństwo: Hydrauliczny podwójny system blokady opuszczania; system awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania; bezpieczne opuszczanie z sygnałem ostrzegawczym
Nowoczesny design: Podnośnik malowany proszkowo w atrakcyjnym antracytowym kolorze

Funkcje i zalety:

- Tryb pracy
- Tryb przemieszczania
- Elektromagnetyczne obniżanie
- Elektromagnetyczne zwolnienie blokady
- Montaż na płaskiej posadzce
- Elektryczne blokady uruchamiane automatycznie podczas opuszczania
- System zsynchronizowanych siłowników hydraulicznych
- Alarm bezpieczeństwa przy obniżaniu
- Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym
- Ogranicznik maksymalnej wysokości
- 4x Gumowe nakładki

Dane techniczne:

- Napęd - Elektrohydrauliczny
- Udźwig 3000 kg
- Wysokość podnoszenia 1010 mm
- Wysokość początkowa platformy 105 mm
- Długość platformy 1480 mm
- Szerokość platformy 480 mm
- Czas podnoszenia ≤35 s
- Czas opuszczania ≤35 s
- Długość całego podnośnika 2030 mm
- Szerokość całego podnośnika 1810 mm
- Zasilanie 3/N/PE~380V, 50Hz,10A
- Moc silnika 2.2 kW
- Olej hydrauliczny 6 l
- Temperatura otoczenia 5-40°C 5-40°C
- Wilgotność otoczenia 30-95%
- Hałas < 70db
- Temperatura przechowywania -25°C~55°C

Wymagania:

- Beton klasy B25, okres suszenia co najmniej 15 dni
- Czysta warstwa podstawowa, grubość betonu >150 mm, tolerancja poziomu na całej długości <10 mm
- Podłączenie sterówki do zasilania (400 V)