

Link do produktu: <https://max-mar.com/magneti-marelli-olej-pag-iso-100-1l-p-1812.html>

## Magneti Marelli - Olej PAG ISO 100 1L

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Cena brutto | <b>79,43 zł</b>        |
| Cena netto  | <b>64,58 zł</b>        |
| Kod EAN     | <b>8435034941883</b>   |
| Producent   | <b>Magneti Marelli</b> |

### Opis produktu

Olej PAG ISO 100 to substancja przeznaczona dla branży motoryzacyjnej w układach klimatyzacji w których stosowany jest czynnik R134a.

Olej ten pozwala na ochronę sprężarek przed przedwczesnym zużyciem. Substancja znajdująca się w pojemniku ma właściwości smarujące i jest wydajna oraz trwała. Pozwala na pełne wymieszanie z czynnikiem R134a. Zapewnia całkowitą zgodność z elementami układów klimatyzacji.

### Zawiesina smarująca typu PAG używana w układach klimatyzacji ma trzy poziomy lepkości:

- rzadki (ISO 46)
- średni (ISO 100)
- gęsty (ISO 150)
- uniwersalny (ISO 68) – zastępujący ISO 46 i ISO 100

### Ważne:

Oleje PAG są wrażliwe na zawilgocenie i pochłaniają skroploną parę. Dlatego nasz produkt sprawdza się najlepiej kiedy jest przechowywany w pojemnikach o właściwościach pozwalających na ochronę poprzez zapewnienie szczelności pod zamknięciem.

### Produkt charakteryzuje się:

- Szerokim zakresem temperatury pracy, który wynosi od -68 do +315 C, co pozwala na smarowanie w również w specyficznych warunkach,
- Wysoką mieszalnością z pozostałymi olejami jednocześnie pozwalając na zachowanie odpowiednich warunków smarnych,
- Możliwością zastąpienia różnych olejów PAG co pozwala na wykorzystanie tego typu oleju również w innych układach zastępując trzy środki jednym,
- Cienką warstwą cząsteczek na powierzchni wewnętrznej obwodów układu klimatyzacji co pozwala na zablokowanie możliwości łączenia się, które

uniemożliwia gromadzenie się w parowniku,

- Zapewnienie utrzymania cienkiej i stałej warstwy ochronnej co zapewnia zmniejszenie tarcia pomiędzy ruchomymi podzespołami sprężarek. Pozwala to na obniżenie temperatury użytkowania i obniża zużycie elementów układu klimatyzacji.

Tego typu olej pozwala na bezpieczniejsze eksploataowanie układu i obniża zużycie energii w układach klimatyzacji w pojazdach samochodowych.