

Link do produktu: <https://max-mar.com/magneti-marelli-podnosnik-nozycowy-podprogowy-niskiego-podnoszenia-o-udzwigu-3000kg-mmuz30y-p-2452.html>



Magneti Marelli - Podnośnik nożycowy podprogowy niskiego podnoszenia o udźwigu 3000kg MMUZ30Y

Cena brutto	11 668,03 zł
Cena netto	9 486,20 zł
Kod EAN	8050947036961
Producent	Magneti Marelli

Opis produktu

Podnośnik nożycowy podprogowy niskiego podnoszenia o udźwigu 3000kg MMUZ30Y

Najwyższa jakość: Precyzyjna produkcja z wykorzystaniem cięcia laserowego i zrobotyzowanego spawania

Trwała technologia: Solidny i niezawodny napęd hydrauliczny, prawie bezobsługowy

Moc podnoszenia: Mechaniczny układ dźwigniowy zapewniający podnoszenie z pełną mocą

Maksymalne bezpieczeństwo: Hydrauliczny podwójny system blokady opuszczania; system awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania; bezpieczne opuszczanie z sygnałem ostrzegawczym

Nowoczesny design: Podnośnik malowany proszkowo w atrakcyjnym antracytowym kolorze

Funkcje i zalety:

- Blokada najazdów - stabilizująca na platformie dłuższe pojazdy
- 4x Gumowe nakładki
- Elektromagnetyczne obniżanie
- Pneumatyczne zwolnienie blokady
- Montaż na płaskiej posadzce
- Blokada bezpieczeństwa
- System zsynchronizowanych siłowników hydraulicznych
- Alarm bezpieczeństwa przy obniżaniu
- Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym
- Ogranicznik maksymalnej wysokości

Dane techniczne:

- Napęd: Elektrohydrauliczny
- Udźwig: 3000 kg
- Wysokość podnoszenia: 960 mm
- Wysokość początkowa platformy: 105 mm
- Długość platformy: 1450-2050mm
- Szerokość platformy: 480 mm
- Czas podnoszenia: ≤50 s
- Czas opuszczania: ≤60 s
- Długość całego podnośnika: 2040 mm
- Szerokość całego podnośnika: 1760 mm
- Zasilanie: 3/N/PE~380V, 50Hz,10A
- Moc silnika: 2.2 kW
- Olej hydrauliczny: 15 l
- Temperatura otoczenia: 5-40°C 5-40°C
- Wilgotność otoczenia: 30-95%
- Hałas: < 70db
- Temperatura przechowywania: -25°C~55°C

Wymagania:

- Beton klasy B25, okres suszenia co najmniej 15 dni
- Czysta warstwa podstawowa, grubość betonu >150 mm, tolerancja poziomu na całej długości <10 mm
- Podłączenie sterówki do zasilania (400 V)
- Podłączenie sterówki do instalacji sprężonego powietrza ($\phi 8 \times 5\text{mm}$)