Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:56

Link do produktu: https://max-mar.com/magneti-marelli-spray-do-odswiezania-400-ml-z-rurka-dozujaca-wielorazowego-uzytku-p-1891.html



Magneti Marelli - Spray do odświeżania 400 ml z rurką dozującą (wielorazowego użytku)

Cena brutto	**22,19 zł**
Cena netto	**18,04 zł**
Kod EAN	**8001063610610**
Producent	**Magneti Marelli**

Opis produktu

Spray do odświeżania 400 ml z rurką dozującą (wielorazowego użytku)

Odświeżacz 400 ml w formie sprayu to sposób na odświeżenie wnętrza samochodu i nadanie mu przyjemnej w zapachu aury. Tego typu środek najlepiej nadaje się do samochodów wyposażonych w układy klimatyzacji.
Dzięki sprawdzonemu składowi substancja emitowana z pojemnika zapewnia oczyszczenie parownika oraz wnętrza pojazdu w sposób pozwalający nadać otoczeniu przyjemną woń.
Po użyciu środka w formie sprayu następuje usunięcie wszelkiego rodzaju bakterii, grzybów czy też innych drobnoustrojów zagrażających zdrowiu i komfortowi podróży. Tego typu organizmy mogą szczególnie często i obficie rozwijać się w parowniku a nasz spray zapewnia całkowite wyeliminowanie tego typu zagrożenia z układu klimatyzacji i wnętrza pojazdu. W ten sposób jest usuwane źródło nieprzyjemnego zapachu i podróż od tej chwili staje się przyjemnością.

Spray do odświeżania 400 ml jest przeznaczony przede wszystkim do:

- Parownika w klimatyzacji
- Kanału wentylacyjnego
- Kabiny pojazdu samochodowego

Zasady użytkowania:
Po przygotowaniu pojazdu do oczyszczania wykonujemy następujące czynności. Wyjmujemy filtr kabinowy zamocowany w układzie klimatyzacji w pojeździe samochodowym. Następnie ustawiamy kanały wentylacyjne w pozycji najczęściej używanej. Po ustawieniu pierwszego biegu wentylatora możemy przekręcić kluczyk w stacyjce i uruchomić pojazd. Podczas całej procedury oczyszczania pojazdu szyby w samochodzie powinny być zamknięte. Po zapewnieniu właściwych warunków wymienionych powyżej możemy przystąpić do podawania środka w formie sprayu bezpośrednio do kanału zasysającego powietrze. Czynność kontynuować aż do osiągnięcia żądanego efektu, który powinien być osiągnięty już po podaniu 100ml. Po zakończeniu procesu emitowania środka samochód wietrzymy przez 15 minut. Wietrzenie pojazdu odbywa się przy włączonym ogrzewaniu.