

Link do produktu: <https://max-mar.com/optima-pompa-prozniowa-akumulatorowa-60lmin-1-stopniowa-p-2273.html>

Optima - Pompa próżniowa akumulatorowa 60l/min 1 stopniowa

Cena brutto	1 000,00 zł
Cena netto	813,01 zł
Kod producenta	HRDCV1000
Producent	Optima

Opis produktu

Pompa próżniowa akumulatorowa 60l/min 1 stopniowa przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HFO (np: R32, 1234yf).

Pompa próżniowa to urządzenie służące do usuwania pozostałości gazów w zamkniętej przestrzeni (instalacji). Prezentowany model zasilany jest 18V litowym akumulatorem 5 Ah, który pozwala na pracę pompy przez 75 minut.

Akumulatorowa pompa próżniowa stosowana jest w klimatyzacji i chłodnictwie, bo cechuje się wysoką niezawodnością, zwartą budową, oraz lekką konstrukcją (2,7kg - bez baterii) umożliwiającą wygodne przenoszenie pompy do miejsca pracy.

Jednostopniowa pompa próżniowa pozwala na uzyskanie poziomu próżni rzędu 99,99% co przekłada się na głębokość próżni równe 75 mikronów.

Sprzęt jest wyposażony w wziernik do kontrolowania poziomu oleju oraz ręczny zwrotny. Specjalnie zaprojektowany silnik pozwala na uzyskanie głębszej próżni przy niewielkich wymiarach produktu

Główne cechy:

- lekkość
- małe rozmiary
- próżnia wysokiej jakości
- obszerny wziernik do kontrolowania poziomu oleju
- wymuszony obieg oleju zapewniający szczelną pracę łopatek oraz chłodzenie pompy
- lekki i wydajny silnik DC
- konstrukcja beziskrowa, przeznaczona do pracy z czynnikami r-32 i 1234yf
- Bateria litowo-jonowa

Dane techniczne:

- Natężenie przepływu: 50 l/min 1.8 CFM
- Moc 200 W
- Prędkość obrotowa 3440 obr/min
- Poziom próżni: 99,99%
- Rodzaj: Jednostopniowa
- Przyłącze wejściowe: 1/4" SAE
- Pojemność zbiornika oleju: 220 ml
- Zasilanie baterią: 18V 5Ah
- Żywotność baterii: 75 min
- Możliwość wymiany baterii: TAK
- Waga: 2,7 kg