

Link do produktu: <https://max-mar.com/optima-pompa-prozniowa-jednostopniowa-beziskrowa-120lmin-na-czynnik-r32-1234yf-p-2186.html>



Optima - Pompa próżniowa jednostopniowa beziskrowa 120l/min na czynnik R32 1234YF

Cena brutto	590,00 zł
Cena netto	479,67 zł
Kod EAN	5904484161187
Producent	Optima

Opis produktu

Pompa próżniowa jednostopniowa beziskrowa 120l/min przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi **HFC I HFO (R32, 1234YF)**

Pompa próżniowa **OPTIMA TW-2K-R32** zaprojektowana została do użytku w systemach chłodzących i klimatyzacji. Pozwala wytworzyć próżnię, którą następnie wypełnia schłodzone powietrze. Sprawdza się przy naprawach systemów chłodniczych, maszyn drukarskich, pakowaniu próżniowym, sprzęcie medycznym i innych. Silnik jest aktywowany przez elektroniczny przełącznik odśrodkowy, większa niezawodność. Zamknięty przełącznik zapewnia brak iskry.

Jej główne zalety to solidna aluminiowa obudowa oraz praktyczny zbiornik na olej. Wbudowany wziernik pozwala na kontrolę poziomu, jak i jakości oleju. Wbudowana rączka ułatwi transport.

Parametry techniczne:

- Kolor: Niebieski
- Przyłącze gazowe ssące: rozmiar 1/4"SAE
- Ciśnienie cząstkowe: 0.8Pa
- Najwyższa próżnia: 60 Mikronów
- Moc ssania: 120 l/min
- Napięcie: 220V / 50HZ
- Prędkość obrotowa pompy: 1440 obr / min
- moc silnika: 1/3
- Pojemność zbiornika na olej: 250ml
- Wymiary: 313*122*230
- Waga: 8.0kg.
- Certyfikat jakości CE
- Nadaje się do czynników chłodniczych HFC I HFO (R32, 1234yf)

W skład przesyłki wchodzi:

- 1 pompa próżniowa OPTIMA TW-2K-R32 jednostopniowa
- 1 manometr
- 1 butelka na olej
- Instrukcja obsługi