

Link do produktu: <https://max-mar.com/optima-tigma-ws-200-p-p-2060.html>

## Optima - TIG/MMA WS 200 P



Cena brutto	<b>618,00 zł</b>
Cena netto	<b>502,44 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>699,00 zł</del></b>
Producent	<b>Optima</b>

### Opis produktu

Metoda **TIG** umożliwia uzyskanie spoiny niezwykle czystej i wysokiej jakości. W procesie nie powstaje żużel, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia spoiny jego wtrąceniami a gotowa spoina praktycznie nie wymaga żadnego czyszczenia.

#### Metoda TIG jest najczęściej stosowana do spawania:

- stali nierdzewnych
- stali wysokostopowych
- takich materiałów jak aluminium, miedź, tytan, nikiel i ich stopów żeliwa

**Spawarka TIG/MMA Optima WS-200 P** to nowoczesne urządzenie: zaprojektowane współczesną przewodnią myślą minimalizmu. Jest bardzo mała - lekka i poręczna - a zarazem wyposażona w potężny generator mocy - 200 amperów.

#### Spawarka została wyposażona w funkcje znacznie ułatwiające pracę:

- płynna regulacja prądu spawania
- elektroniczny układ sterujący utrzymuje stały prąd wyjściowy na zadanym poziomie
- funkcja bezstykowego zajarzenia łuku
- w przypadku spawania metodą TIG
- HOT START- łatwiejsze zajarzenie łuku, układ zwiększający prąd w momencie rozpoczęcia spawania
- ANTI STICK - ogranicza prąd zwarcia, nie rozżarza elektrody w przypadku przyklejenia
- ARC FORCE - system zapewniający głębokie wtopienie spawu oraz gładką powierzchnię spoiny
- system kontroli temperatury
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- wbudowany wentylator zabezpiecza urządzenie przed przegraniem

#### Dane techniczne:

- Prąd spawania 10-200A
- Zasilanie 230V
- Roboczy cykl pracy 60%
- Napięcie wyjściowe bez obciążenia TIG / MMA 20V /35V
- Średnica elektrody dla metody MMA do 5mm
- Średnica elektrody dla metody TIG 1,0-4,0mm
- Sprawność 85%
- Waga 8.8 kg
- Przewód "plusowy" 25mm<sup>2</sup> MMA długość 2m
- Przewód "masowy" 25mm<sup>2</sup> długość 2m
- Przewód TIG długość 4m
- Stopień ochrony IP 21S
- Wymiary: 45x26x33CM

#### W zestawie:

- Spawarka WS 200 P

- Przewód spawalniczy z uchwytem dla elektrody nietopliwej TIG 4m - 1szt
- Przewód prądowy z zaciskiem masy 2m - 1 szt.
- Tulejki zaciskowe 4 szt. (1.0 ; 1.6 ; 2.4 ; 3.2mm)
- Dysze ceramiczne 4 szt.
- Szczotka z młoteczką - 1szt.
- Maski spawalnicze - 1 szt.